



Betriebsanweisung

Alu Anti Seize

Druckspender

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0177sp
Seite 1 von 3

Datum:
04.08.2010

Arbeitsbereich, Tätigkeit



F+ Hochentzündlich

eine hochwertige, hochtemperaturbeständige Alu-Paste für den professionellen Gebrauch. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei bis zu 1200° C.

Anwendung (z.B. Verfahren, Hilfsmittel, Verdünnung):

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind grundsätzlich Gebrauchsfertig und bedürfen keinerlei Verdünnung oder weiterer Verfahren.

Die Anwendungsbereiche sind: Ketten, Scharniere, Gelenke, Hebel, Einspritzdüsen, Gleitschienen.

Sie schützt vor dem Einbrennen und Festfressen, bietet zusätzlich eine hervorragende Gleitfähigkeit. Ist sehr sparsam im Gebrauch. Ist Streusalzfest. Beständig gegen Wasserdampf und trocknet nicht aus.

Die in Aerosoldosen befindlichen Substanzen sind Gebrauchsfertige Produkte, abgefüllt mit zum teil hochentzündlichen Treibgasen, sowie je nach Stoff gegebenenfalls reizenden bzw. gesuntheitschädlichen Inhaltsstoffen.

Gefahrenkennzeichnung, Gefahrensymbol, Gefahrstoffe



F+ Hochentzündlich

In der äusseren Kammer befinden sich hochentzündliche Treibgase



Betriebsanweisung

Alu Anti Seize Druckspender

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0177sp
Seite 2 von 3

Datum:
04.08.2010

Gefahren für Mensch und Umwelt (R-Sätze, weitere Angaben)

keine R Sätze

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (S-Sätze, weitere Angaben)

2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
24 / 25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.



Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Löschmittel:

Kohlendioxid (CO₂). Trockenlöschmittel. Schaum.

Aus Sicherheitsgründen

ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehenden Gase:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Besondere Schutzausrüstung:

Weitere Angaben:

Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.



Erste Hilfe

Einatmen:

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Ärztliche Behandlung notwendig.

Verschlucken:

Reichlich Wasser, möglichst mit Aktivkohle, trinken lassen. Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr!



Betriebsanweisung

Alu Anti Seize Druckspender

Profi Star Wartungsprodukte GmbH
56593 Horhausen

Art.Nr. 0177sp
Seite 3 von 3

Datum:
04.08.2010

Arbeitshygiene

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.



Atemschutz:



Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140).

Handschutz:



Handschutz: NBR (Nitrilkautschuk).

Augenschutz:



Dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz:

Körperschutz nicht erforderlich.

Sachgerechte Entsorgung

Empfehlung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Entsorgung ungereinigter
Verpackung und empfohlene
Reinigungsmittel:**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.